



百发静音系列柴油发电机组

- ◇ 全系列静音机组均可在箱体顶部吊装
- ◇ 总体结构紧凑，内置式大型卧式消音器，噪音更低
- ◇ 取消箱底进风的传统设计，防止杂物盒粉尘吸入，加大进风与排风面积
- ◇ 静音箱上有独立输出开关盒，便于电缆接驳(特别适合于工程施工，租赁)
- ◇ 箱体采用户外型全喷塑处理，静音箱防水耐候等级更高
- ◇ 箱体外置紧急停机按钮，便于操作
- ◇ 箱体内部采用高效阻燃吸音材料处理

百发租赁型机组(在静音机组基础上增加如下功能)

- ☆ 满足24小时(75%负载)大容量燃油箱
- ☆ 内置式叉车槽，更方便于移动
- ☆ 底盘为两端突出(防撞)的雪橇式设计，并带椭圆牵引孔
- ☆ 满足45度的高温工作环境
- ☆ 所有门上均有防风扣设计
- ☆ 箱内配置有检修照明灯
- ☆ 带外置燃油补给扣，更方便于燃油添加

静音箱型号	外型尺寸	满载7m处噪音dB(A)	
		50HZ	60HZ
165JY-4	1700×880×1350	68	71
185JY-5	1910×880×1450	68	71
220JY-4	2290×1060×1680	69	72
235JY-4	2440×1060×1680	69	72
270JY-4	2810×1140×1830	70	73
320JY-3	3230×1170×1800	72	75
350JY-3	3590×1250×2050	72	75
380JY-3	3790×1560×2150	73	76
385JY-3	3890×1460×2150	73	76
420JY-3	4230×1460×2150	74	77
460JY-3	4630×1660×2250	76	80
500JY-3	5030×1660×2550	78	82

橘红色, RAL2004, 寒带地区优选颜色

暗红色, RAL3002, 寒带地区优选颜色


鸽子蓝, RAL5014

乳白色, RAL9003, 百发主推颜色

灰白色, PANTONE 421C, 百发静音箱标准配置颜色, 此颜色比较耐脏与阳光抗辐射性

百发静音系列机组

- 环境温度: 适用于-15℃到40℃
- 海拔要求: 小于1000m
- 机组功率: 静音箱适用于7kW—600kW机组
- 全系列静音机组标配防冻液
- 全系列静音机组标配发电输出断路器
- 静音机组可直接放置在户外使用, 安装方便
- 静音机组全系列配置自启动控制系统, 可接收ATS控制信号
- 全系列静音机组为上排风上排烟设计, 排烟配置有专利设计的防雨帽
- 如有其它特殊要求请与本公司技术部门联系



● 门防风扣设计



● 上起吊设计



● 不锈钢螺栓



● 防雨水滴漏飞边



● 牵引孔



● 雪橇式底盘防撞设计



● 外加油口



● 发电输出



● 24H底座油箱



● 选配件—油水分离器



● 选配件—水套加热器



● 选配件—浮充电器